



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Art. 4 CPR 305/2011)

N. SCODSC_17 del 20/03/2025

1. Codice di identificazione unico del prodotto: **Detrito Santa Croce S.C. Ovest 0/30**
2. Numero di tipo: SCODSC_17
3. Uso previsto per il prodotto: Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.
4. Fabbricante:

PIAZZI S.r.l.

Sede legale: Loc. Drove 14 int. A – 53036 Poggibonsi (SI)
Tel 0566 916637, e-mail: info@piazzi srl.it

Sede produttiva: Piano di Santa Croce, 52 – 58025 Monterotondo Marittimo (GR)
Tel 0566 916637, e-mail: info@piazzi srl.it

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: **Sistema 2+**
6. Prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione della seguente norma armonizzata: **EN 13242:2008**
7. L'Organismo notificato Bureau Veritas Italia S.p.A ha effettuato: ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica; sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema 2+ ed ha rilasciato certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. 1370-CPD-0022.
8. Prestazioni dichiarate:

| CARATTERISTICHE | PRESTAZIONE | SPECIFICA TECNICA |
|--|--|-------------------|
| | DETRITO S. CROCE OVEST 0/30 | |
| Forma delle particelle | FI ₂₀ SI ₂₀ | |
| Dimensione delle particelle | In frazione unica 0- 22 G _{A85} | |
| Massa volumica delle particelle Mg/m ³ | 2,618 | |
| Purezza | | |
| Contenuto dei fini | f ₁₂ | |
| Qualità dei fini | SE=64 MB=1,77 | |
| Percentuale di particelle frantumate | C _{90/3} | |
| Resistenza alla frammentazione/frantumazione | LA ₃₀ | |
| Stabilità di volume | NR | |
| Assorbimento/suzione di acqua WA ₂₄ | WA ₂₄ 2,9 | |
| Composizione/ contenuto | | EN 13242:2008 |
| Cloruri % | = < 0,0017 C | |
| Solfati solubili in acido | AS _{0,2} | |
| Zolfo totale % | S ₁ | |
| Contenuto di Sostanze organiche | < 0,01 | |
| Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici | NR | |
| Resistenza all'attrito | M _{DE20} | |
| Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione | NR | |
| Rilascio di altre sostanze pericolose | NR | |
| Durabilità al gelo/disgelo | F ₄ | |

9. Le prestazioni del prodotto SCODSC_17 di cui al precedente punto 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al punto 8.



Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante Piazzi S.r.l.

Firmato a nome e per conto del Legale Rappresentante: Baragli Franca

Data: 20/03/2025

Firma:

Piazzi s.r.l.